



GUIDA
alla SCELTA
INVERNO

EDIZIONE INTERATTIVA **2024**

*Preparati alla stagione fredda
con la selezione MEF
dei migliori apparecchi scaldanti*

Acquista direttamente su **SHOP.MEFSRL.IT**
cliccando sul CODICE del prodotto desiderato.

Per acquistare i prodotti che riportano l'asterisco all'interno del catalogo
rivolgiti al tuo agente o chiedi informazioni presso il punto vendita a te più vicino.

www.mefsr.com
shop.mefsr.it



MEF

Indice Categorie

• Lampade Riscaldanti	1 - 2
• Stufe Elettriche	3
• Radiatori e Termoarredi Elettrici	4
• Deumidificatori	5
• Termoconvettori	6
• Termoventilatori	7 - 11

Lampade Riscaldanti

Lampada Riscaldante - VORTICE

GV VORTICE

VOR0000070015

Clicca il codice per acquistare



Lampada Riscaldante - VORTICE Serie THERMOLOGIKA - Infrarossi - Muro - 600/1200/1800W - 230V - IPX4


- Lampada a raggi infrarossi realizzata con fianchi laterali in materiale termoplastico nylon grigio e coperchio frontale realizzato con tondini in acciaio inox, guscio posteriore in lamiera verniciata grigia e scatola di connessioni in plastica (nylon PA).
- Interruttore a tirante per accensione/spegnimento e per scelta delle 3 potenze elettriche 600/1200/1800 W (3 lampade a raggi infrarossi di potenza unitaria pari a 600 W).
- Installabile a parete mediante la staffa in dotazione e inclinabile di 30° per orientare convenientemente i raggi infrarossi verso il punto da riscaldare, una vite di sicurezza assicura la robustezza dell'ancoraggio.

Lampada Riscaldante - VORTICE

GV VORTICE

VOR0000070070

Clicca il codice per acquistare



Lampada Riscaldante - VORTICE Serie THERMOLOGIKA (SOLEIL SYSTEM) - Infrarossi - 1500W - 220...240V - IP65

- Lampada a raggi infrarossi (IR), di potenza regolabile in funzione delle esigenze, fino al valore massimo di 1.500 W, contraddistinta da una resa termica particolarmente elevata, caratterizzata da un'elevata velocità di accensione (oltre il 90% del picco massimo di potenza irradiata è raggiunto in meno di 1 secondo) e da una lunga durata (5.000 h).
- Dotata di involucro in alluminio estruso anodizzato, griglia in lamiera di acciaio Inox elettrolucidato, staffa in lamiera piegata per il montaggio a parete/soffitto, progettata per assicurare il saldo ancoraggio del prodotto alla superficie di destinazione consentendone altresì la corretta inclinazione.
- Predisposizione per il collegamento a dimmer esterno corredato di telecomando IR (forniti in opzione), per la regolazione fine della potenza irradiata in funzione delle specifiche esigenze del momento.
- Morsettiera per il collegamento elettrico alloggiata nel fianco sinistro.
- Potenza riscaldante regolabile mediante dimmer in funzione delle specifiche esigenze del momento.
- Spina Schuko fornita col prodotto, da cablare all'occorrenza.

Lampada Riscaldante - VORTICE

GV VORTICE

VOR0000070003

Clicca il codice per acquistare



Lampada Riscaldante - VORTICE Serie THERMOLOGIKA (DESIGN) - Infrarossi - Muro - 600/1200/1800W - 230V - IPX4 - Grigio Chiaro

- Lampada a raggi infrarossi realizzata con fianchi laterali in alluminio pressofuso verniciato di colore nero, gusci in lamiera verniciata di colore grigio chiaro e griglia realizzata con tondini in acciaio inox
- Staffa di ancoraggio in lamiera verniciata.
- 3 lampade a raggi infrarossi di potenza unitaria pari a 600 W. È possibile comandare le singole lampade mediante interruttori esterni escludendo il commutatore e realizzando i collegamenti agli appositi morsetti.
- Interruttore a tirante per accensione/spegnimento e per scelta delle 3 potenze elettriche (600/1200/1800 W).
- Installabile a parete mediante la staffa in dotazione e inclinabile di 20° per orientare convenientemente i raggi infrarossi verso il punto da riscaldare, una vite di sicurezza assicura la robustezza dell'ancoraggio.
- Possibilità di accoppiare due lampade in serie o in parallelo mediante un apposito kit di staffe completo di scatola per il cablaggio (opzionale)

VARIANTI PRODOTTO:

VOR0000070007

Lampada Riscaldante - VORTICE Serie THERMOLOGIKA (DESIGN) - Infrarossi - Muro - 600/1200/1800W - 230V - IPX4 - Bianco

Lampade Riscaldanti

Lampada Riscaldante - VORTICE

GV VORTICE

VOR0000070055

Clicca il codice per acquistare



Lampada Riscaldante - VORTICE Serie THERMOLOGIKA (COLONNA) - Infrarossi Onde Corte - Pavimento - 2000W - 220...240V - IP44

- Lampada riscaldante ad infrarossi onde corte, da pavimento.
- Calotta in lamiera d'alluminio verniciata in colore nero opaco.
- Griglia di protezione in acciaio inox AISI 304 elettrolucidato (trattamento che impedisce la formazione delle classiche variazioni cromatiche dovute alle alte temperature di funzionamento), protegge la lampada dagli urti e impedisce i contatti possibile causa di danni a persone o cose.
- Base di supporto e palo di sostegno in acciaio inox AISI 304.
- Lampada IR di potenza nominale pari a 2.000W, irradia raggi infrarossi principalmente concentrati nell'area delle onde corte, caratteristica questa che garantisce, rispetto alle tradizionali lampade al quarzo, superiori temperature e ridotte inerzie termiche. L'accurata progettazione e la particolare attenzione nella fase produttiva assicurano un'elevata durata, fino a 5.000h di funzionamento in ambiente libero.
- Parabola riflettente realizzata in alluminio lucidato a specchio assicura, grazie al profilo frutto di accurati studi ottici, un'elevata ed omogenea concentrazione della radiazione calorica, garanzia di una corretta ed uniforme area di comfort.
- Cavo di alimentazione di lunghezza pari a 2 metri circa, con spina Schuko.

VARIANTI PRODOTTO:

VOR0000070056

Lampada Riscaldante - VORTICE Serie THERMOLOGIKA (COLONNA) - Infrarossi Onde Corte - Soffitto - 2000W - 220...240V - IP44

Lampada Riscaldante - MO-EL

MOEL

MOE866NP

Clicca il codice per acquistare



Lampada Riscaldante - MO-EL Serie IRIS - Infrarossi Onde Corte - 1200W - 220...240V - IP55

- Lampada riscaldante ad infrarossi onde corte IR-A.
- Copertura : 4-6m²
- Potenza : 1200W
- Alimentazione : 220-240V
- Grado Protezione : IP55
- Dimensioni : 725x125x85mm (LxPxH)
- Peso : 0,7kg
- Durata : 5000h
- [Supporto a Muro e Catene per Sospensione in dotazione]

Accessori

MOE768MN Supporto - MO-EL Serie FIORE - a Muro - Orientabile - Nero

Lampada Riscaldante - MOEL

MOEL

MOE867N

Clicca il codice per acquistare



Lampada Riscaldante - MO-EL Serie IRIS - Infrarossi Onde Corte - 1760W - Spettro IR-A - 220...240V - IP55

- Riscaldatore Infrarossi a onde corte
- Protezione: IP55
- Tensione di alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz
- Classe isolamento: I
- Cavo: H05RN-F
- Spina: Schuko
- Tipologia lampade: IR-A FROZEN - Quarzo e tungsteno
- Durata lampade: 5000 h
- Spettro di emissione: IR-A
- Potenza Lampade: 1760 W
- Struttura: Alluminio e Nylon PA caricato con fibra di vetro
- Rotazione/inclinazione: Supporto a muro direzionabile

Stufe Elettriche

Stufa Elettrica - ARGOCLIMA



UARGBETSY

Clicca il codice per acquistare



Stufa Elettrica - ARGOCLIMA Serie BETSY - al Quarzo - 1200W - 40m³ - Bianco

- Stufa elettrica al quarzo, finitura bianco puro. Dispone di una comoda maniglia per facilitare il trasporto.
- Piedini facili da montare.
- Griglia metallica di protezione.
- Il caldo è immediato e può essere personalizzato con l'accensione separata delle due candele al quarzo.
- Dispositivo di spegnimento automatico in caso di ribaltamento.
- Modalità di Riscaldamento : ECO / COMFORT
- Livelli di Potenza : 2
- Volume Riscaldabile : 40m³
- Tensione di Alimentazione : 230Vca 50/60Hz
- Potenza Assorbita (min/max) : 600/1200W
- Dimensioni : 495x215x120mm (LxHxP)
- Peso : 1,2kg

Stufa Elettrica - ARGOCLIMA



UARGSEVENTY ICE

Clicca il codice per acquistare



Stufa Elettrica - ARGOCLIMA Serie SEVENTY (ICE) - Quarzo - 220...240Vca - 500/1000W - 40m³ - Bianco Puro

- Stufa elettrica al quarzo, stile retrò, colore bianco puro.
- Sviluppa calore in pochi secondi
- 2 Modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT
- 2 Candele al quarzo attivabili separatamente per un comfort personalizzato
- Griglia metallica di protezione
- Pratiche manopole per la regolazione della temperatura e della modalità
- Involucro esterno in materiali ignifughi
- Dispositivo di sicurezza contro il surriscaldamento
- Dispositivo di spegnimento automatico in caso di ribaltamento
- Tensione di Alimentazione : 220...240Vca
- Potenza Assorbita : 500/1000W
- Volume Riscaldabile : 40m³
- Dimensioni : 365x490x120mm (HxLxP)
- Peso : 1,2kg

VARIANTI PRODOTTO:

UARGSEVENTY GREEN

Stufa Elettrica - ARGOCLIMA Serie SEVENTY (GREEN) - Quarzo - 220...240Vca - 500/1000W - 40m³ - Verde Intenso



Radiatori e Termoarredi Elettrici

Radiatore - ARGOCLIMA



UARG191150026

Clicca il codice per acquistare



Radiatore - ARGOCLIMA Serie WARM 11 - Olio Minerale Diatermico - 11 Elementi - Max 2500W - 60m³ - Bianco

- Radiatore ad olio minerale diatermico dal design minimal e lineare. Riscalda in modo naturale e silenzioso. Colore bianco.
- Manopole in nuance per il controllo della temperatura e la selezione delle modalità; maniglia per il trasporto a scomparsa
- Avvolgicavo laterale e ruote multidirezionali per un agevole trasporto
- 3 Modalità di riscaldamento selezionabili: ECO / COMFORT / SUPER
- Termostato ambiente regolabile
- LED di funzionamento
- Protezione anti surriscaldamento
- Protezione anti ribaltamento
- Volume Riscaldabile : 60m³
- Elementi ad Olio Minerale : 11
- Tensione di Alimentazione : 220-240Vca 50Hz
- Potenza Assorbita Max : 2500W
- Dimensioni (Incluse Rotelle) : 483x625x250mm (LxHxP)
- Dimensioni (Senza Rotelle) : 483x582x125mm (LxHxP)
- Peso : 9,9kg

Termoarredo Elettrico - IRSAP

IRSAP

UIRSEISO58H0101

Clicca il codice per acquistare



Termoarredo Elettrico - IRSAP Serie ARES/EH (818/580 CL.01 B01) - 15 Tubi / 2 Intervalli - 400W - Bianco

- Radiatore scaldasalviette elettrico in acciaio con finitura bianca.
- Elementi orizzontali a tubi tondi Ø 23 mm
- Collettori laterali a sezione semiovale 40x30 mm
- Cavo di alimentazione lunghezza 1200 mm (spina SCHUKO)
- Completo di liquido termovettore
- Potenza termica: 400W
- Dimensioni: 580 x 818 x 30 mm (LxHxP).
- Include: 3 Infratubo per fissaggio a muro
- Il modello con controllo elettronico WiFi (tipologia E) prevede l'elettronica nella stessa finitura del radiatore.

VARIANTI PRODOTTO:

UIRSEIM058H0101	Termoarredo Elettrico - IRSAP Serie ARES/EH (1118/580 CL.01 B01) - 22 Tubi / 2 Intervalli - 700W - Bianco
UIRSEILO58H0101	Termoarredo Elettrico - IRSAP Serie ARES/EH (1462/580 CL.01 B01) - 28 Tubi / 3 Intervalli - 700W - Bianco
UIRSEIG058H0101	Termoarredo Elettrico - IRSAP Serie ARES/EH (1720/580 CL.01 B01) - 34 Tubi / 3 Intervalli - 1000W - Bianco



Deumidificatori

Deumidificatore - ARGOClima



UARG492000096

Clicca il codice per acquistare



Deumidificatore - ARGOClima Serie DRY PURY EVO 13 - Purificazione Integrata - 13L/24h - 15m² - 185W - Gas R290 - Bianco/Blu

- Deumidificatore con purificazione integrata, finitura matt di colore bianco puro con dettagli blu.
- Filtro aria anti polvere e filtro di purificazione ai carboni attivi sull'aspirazione dell'aria
- Piccolo LED quadrato centrale che assume una colorazione diversa in funzione del livello di umidità rilevato in ambiente
- Umidostato ad alta precisione, con umidità impostabile (30-80%)
- Funzione speciale "Asciugatura biancheria"
- Molto silenzioso
- Timer ON/OFF 1-24h
- Blocco bambino
- Funzionamento fino a basse temperature (da 5 a 35°C)
- Allarme tanica piena
- Attacco rapido per lo scarico continuo della condensa
- Sistema di sbrinamento automatico
- Funzione "Memory": auto restart dopo un black out, con mantenimento ultime impostazioni
- Pratiche ruote pluridirezionali
- Refrigerante naturale con zero impatto sul riscaldamento globale

Deumidificatore - VORTICE

GV VORTICE

VOR0000026026

Clicca il codice per acquistare



Deumidificatore - VORTICE Serie DEUMIDO 14 EVO - 230Vca - 130m³/h

- Involucro esterno realizzato in resina termoplastica ABS.
- Tanica in ABS traslucido con capacità pari a 2,5 l.
- Umidostato, che consente di impostare il tasso di umidità residua dell'ambiente.
- Termostato antigelo, per prevenire la formazione di ghiaccio
- Filtro antipolvere estraibile e lavabile, a carboni attivi
- Contenente gas ecologico R290.
- Carica gas refrigerante (g): 65
- Corrente assorbita max (A): 1,4
- Frequenza (Hz): 50
- Gas refrigerante: R290
- Peso (kg): 10,9
- Potenza assorbita max (W): 280
- Tensione (V): 220-240
- Portata max (l/s): 36
- Portata max (m³/h): 130
- Pressione Sonora Lp [dB (A)] 1m: 42
- Umidità asportata (30 °C; 80% UR) (l/24h): 14

VARIANTI PRODOTTO:

VOR0000026027

Deumidificatore - VORTICE Serie DEUMIDO 20 EVO - 230Vca - 160m³/h

Deumidificatore - HISENSE

Hisense

HISDH12LU

Clicca il codice per acquistare



Deumidificatore - HISENSE Serie HIGH PERFORMANCE - Gas R290 - 12L/24h

- Deumidificatore.
- Timer 24h
- Funzione Asciugatura Vestiti
- Capacità di Deumidificazione : 12L/24h
- Superficie Max : 150m²
- Gas : R290
- Dimensioni : 310x400x203mm (LxHxP)

VARIANTI PRODOTTO:

HISD16HW

Deumidificatore - HISENSE Serie HIGH PERFORMANCE - Gas R290 - 16L/24h

Termoconvettori

Termoconvettore - ARGOClima



UARGFANCY

Clicca il codice per acquistare



Termoconvettore - ARGOClima Serie FANCY - Pannello in Vetro Temperato - 1400W - 48m³ - Bianco

- Termoconvettore elettrico digitale con pannello in vetro temperato, total white.
- Facilmente trasferibile grazie alla sua compattezza e leggerezza.
- Ideale come apparecchio free standing o appeso alla parete, anche per il bagno, grazie alla protezione IP24.
- Pannello comandi digitale, nascosto da uno sportellino sul retro.
- Sensore finestra aperta.
- Modalità di Riscaldamento : ECO / COMFORT / ANTI-GELO
- Livelli di Temperatura : 1...31 / 5...35 / 7°C
- Volume Riscaldabile : 48m³
- Timer di Spegnimento : 1...12h
- Termostato Digitale : 10...35°C (ECO - COMFORT) - 7°C (ANTI-GELO)
- Tensione di Alimentazione : 230...240Vca 50/60Hz
- Potenza Assorbita (max) : 1400W

Termoconvettore - ARGOClima



UARGKANSAS

Clicca il codice per acquistare



Termoconvettore - ARGOClima Serie KANSAS - Metallo - 220...240Vca - 750/1250/2000W - 60m³ - Bianco Puro

- Termoconvettore elettrico meccanico con corpo in metallo, finitura matt di colore bianco puro.
- Comode manopole laterali per il controllo della temperatura e della modalità
- 3 Modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT/SUPER
- Termostato per la regolazione della temperatura ambiente
- Utilizzo free standing
- Maniglie integrate per un agevole trasporto
- Dispositivo di sicurezza contro il surriscaldamento
- Sistema di protezione anti ribaltamento
- Tensione di Alimentazione : 220...240Vca
- Potenza Assorbita : 750/1250/2000W
- Volume Riscaldabile : 60m³
- Dimensioni : 430x550x230mm (HxLxP)
- Peso : 3,2kg

Termoconvettore - VORTICE

GV VORTICE

VOR0000070201

Clicca il codice per acquistare



Termoconvettore - VORTICE Serie CALDORÈ - 800/1200/2000W - Trasferibile - Grigio

- Termoconvettore elettrico trasferibile, integrazione rapida agli impianti di riscaldamento primario installati in locali domestici o commerciali.
- Potenza Massima Assorbita : 2000W
- La potenza è impostabile su 3 livelli: 800/1200/2000W
- Resistenza elettrica ad aghi, protetta da limitatore termico con PTC a riarmo manuale.
- Interruttori con punto luce per accensione, spegnimento e selezione del livello di potenza.
- Termostato a regolazione manuale con funzione antigelo, garantisce l'accensione automatica quando la temperatura rilevata nell'ambiente scende al di sotto dei 5°C.
- Alimentazione : 230Vca - Frequenza : 50Hz
- Grado Protezione : IP20
- Classe Isolamento : II
- Pannelli frontale e posteriore, griglie superiore ed inferiore in lamiera d'acciaio verniciata con vernice antigraffio.
- Fianchetti laterali in resina plastica autoestinguente V0.
- Piedini antiribaltamento con gommini antisdrucchio.
- Cavo alimentazione (1,6m) in PVC, comprensivo di spina (Standard Italiano). Il cavo può essere riposto nell'avvolgicavo integrato nella parte inferiore del prodotto.
- Colore : Grigio
- Dimensioni : 580x415x200[100]mm (BxHxP)
- Peso : 3,9Kg

Termoventilatori

Termoventilatore Ceramico - ARGOClima



UARGMARGE

Clicca il codice per acquistare



Termoventilatore Ceramico - ARGOClima Serie MARGE - Pavimento - 1300/2000W - 60m³ - Bianco

- Termoventilatore ceramico da pavimento. Design raffinato ed elegante, finitura matt di colore bianco puro. Pannello di controllo con tasti soft touch e display a LED, cifre blu. Base oscillante a scomparsa.
- Resistenza ceramica di ultima generazione: elevata efficienza energetica, controllo costante automatico della temperatura
- 2 Modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT
- Ventilazione estiva
- Speciale funzione AUTO: regola automaticamente la modalità in funzione del gap tra temperatura impostata e temperatura ambiente
- Oscillazione automatica fino a 60°
- Possibilità di impostazione della temperatura da 15 a 40°C
- Visualizzazione temperatura impostata e temperatura ambiente
- Timer di funzionamento (1-12 ore)
- Dispositivo di sicurezza anti-ribaltamento
- Dispositivo di sicurezza anti-surriscaldamento
- Telecomando slim per il controllo delle funzionalità
- Tensione d'Alimentazione : 220-240Vca (50/60Hz)
- Potenza : 1300/2000W
- Volume Riscaldabile : 60m³
- Colore : Bianco

Termoventilatore Ceramico - ARGOClima



UARGBOBO

Clicca il codice per acquistare



Termoventilatore Ceramico - ARGOClima Serie BOBO - Digitale - 2000W - 60m³ - c/Telecomando - Bianco

- Termoventilatore ceramico digitale, finitura matt di colore bianco puro.
- Da posizionare su un tavolo o a pavimento.
- Display a LED, comandi soft touch.
- Base oscillante, per una distribuzione ottimale dell'aria in ambiente.
- Modalità ventilazione fredda.
- Dispositivo anti-ribaltamento. Doppia protezione anti-surriscaldamento.
- Telecomando "slim" per il controllo delle funzionalità.
- Modalità di Riscaldamento : ECO / COMFORT
- Livelli di Potenza : 2
- Volume Riscaldabile : 60m³
- Timer di Spegnimento : 1...9h
- Termostato Digitale : 10...30°C
- Tensione di Alimentazione : 220...240Vca 50/60Hz
- Potenza Assorbita (min/max) : 1350/2000W



Termoventilatori

Termoventilatore Ceramico - ARGOClima



UARGCHIC-WHITE

Clicca il codice per acquistare



Termoventilatore Ceramico - ARGOClima Serie CHIC (WHITE) - Parete - 220...240Vca - 1200/2000W - 60m³ - Bianco

- Termoventilatore ceramico a parete, con pannello frontale in vetro temperato con finitura riflettente.
- 3 Modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT/ECO SMART
- Ventilazione estiva
- Display a LED e telecomando sottile a infrarossi
- Oscillazione automatica flap
- Regolazione della temperatura ambiente
- Timer di accensione/spegnimento giornaliero (1-12h)
- Timer settimanale
- Sensore finestra aperta con dispositivo di spegnimento automatico
- Dispositivo di sicurezza anti surriscaldamento
- Tensione di Alimentazione : 220...240Vca
- Potenza Assorbita : 1200/2000W
- Volume Riscaldabile : 60m³
- Dimensioni : 202x615x123mm (HxLxP)
- Peso : 3,6kg

VARIANTI PRODOTTO:

UARGCHIC-SILVER

Termoventilatore Ceramico - ARGOClima Serie CHIC (SILVER) - Parete - 220...240Vca - 1200/2000W - 60m³ - Argento

UARGCHICBERRY

Termoventilatore Ceramico - ARGOClima Serie CHIC (BERRY) - Parete - 220...240Vca - 1200/2000W - 60m³ - Rosso Ciliegia

Termoventilatore - ARGOClima



UARGKOMPASS

Clicca il codice per acquistare



Termoventilatore - ARGOClima Serie KOMPASS - 220...240V - 50Hz - 1000/2000W - Silver

- Originale display digitale tondo, a LED blu
- Telecomando "slim" a infrarossi
- Oscillazione automatica flap per ottimizzazione flusso aria
- Speciale per il bagno – protezione IPX2 contro la caduta di gocce d'acqua
- 3 modalità di riscaldamento: ECO / COMFORT / ECOSMART
- Ventilazione estiva
- Consumo elettrico min./max.: 1000/2000W
- Regolazione della temperatura ambiente 10-49°C
- Timer on/off 1-12 ore
- Timer settimanale
- Sensore finestra aperta con dispositivo di spegnimento automatico
- Dispositivo di sicurezza anti-surriscaldamento

Termoventilatore - ARGOClima



UARGBEAT

Clicca il codice per acquistare



Termoventilatore - ARGOClima Serie BEAT - 220...240V - 50Hz - 1300/2000W - Nero

- Protezione IP21 (utilizzo anche in bagno)
- Caldo immediato, grazie alla resistenza ceramica
- 2 modalità: ECO / COMFORT
- Ventilazione estiva
- Termostato regolabile
- Base oscillante
- Doppio protezione elettronica, contro i rischi di surriscaldamento
- Dispositivo di sicurezza anti-ribaltamento

VARIANTI PRODOTTO:

UARGBEAT-ICE

Termoventilatore - ARGOClima Serie BEAT - 220...240V - 50Hz - 1300/2000W - Bianco

Termoventilatori

Termoventilatore - ARGOCLIMA



UARGJAZZ

Clicca il codice per acquistare



Termoventilatore - ARGOCLIMA Serie JAZZ - 220...240V - 50Hz - 750/1250/2000W - Bianco

- Termoventilatore elettrico dal design moderno in stile consolle
- Leggerissimo e facile da usare
- 3 modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT/SUPER
- Termostato ambiente per la regolazione della temperatura
- Dotato di potente ventilatore (funzione TURBO)
- Min./Max. consumo elettrico: 750/2000W
- Maniglie laterali per il trasporto
- Dispositivo di sicurezza contro il surriscaldamento

Termoventilatore - VORTICE

6V VORTICE

VOR0000070211

Clicca il codice per acquistare



Termoventilatore - VORTICE Serie CALDORÈ (R) - 800/1200/2000W - Trasferibile - Grigio

- Termoventilatore elettrico trasferibile, integrazione rapida agli impianti di riscaldamento primario installati in locali domestici o commerciali.
- Potenza Massima Assorbita : 2000W
- La potenza è impostabile su 3 livelli, 800/1200/2000W, per poter ottenere il miglior compromesso "Efficacia/Risparmio".
- Resistenza elettrica ad aghi, protetta da limitatore termico con PTC a riarmo manuale (possibilità di esclusione della resistenza per impiego come semplice ventilatore).
- Interruttori con punto luce per accensione, spegnimento, selezione del livello di potenza, comando dell'accensione della girante ed attivazione del timer.
- Motore a poli schermati a 3 velocità con albero montato su bronzine autocentranti ed autolubrificanti, equipaggiato da protettore termico, abbinato a ventola centrifuga in resina termoplastica.
- Termostato ambiente a regolazione manuale con funzione antigelo, che garantisce l'accensione automatica del termoventilatore quando la temperatura rilevata nell'ambiente scende al di sotto dei 5°C.
- Alimentazione : 230Vca - Frequenza : 50Hz
- Grado Protezione : IP20
- Classe Isolamento : II
- Pannelli frontale e posteriore, griglie superiore ed inferiore in lamiera d'acciaio verniciata con vernice antigraffio.
- Fianchetti laterali in resina plastica autoestinguente V0.
- Piedini antiribaltamento con gommini antisdrucciolo.
- Cavo alimentazione (1,6m) in PVC, comprensivo di spina (Standard Italiano). Il cavo può essere riposto nell'avvolgicavo integrato nella parte inferiore del prodotto.
- Colore : Grigio
- Dimensioni : 685x415x200[100]mm (BxHxP)
- Peso : 5,3Kg

VARIANTI PRODOTTO:

VOR0000070221

Termoventilatore - VORTICE Serie CALDORÈ (RT) - 800/1200/2000W - Trasferibile - Grigio



Termoventilatori

Termoventilatore - ARGOClima



VOR0000070145

Clicca il codice per acquistare



Termoventilatore - VORTICE Serie SCALDATUTTO - 0/1000/2000W/Ventilatore - Trasferibile - Bianco

- Termoventilatore trasferibile avente corpo con griglie di protezione della ventola in resina plastica autoestinguente V0 di colore bianco. Motore a poli schermati a 3 velocità con albero montato su bronzine autocentranti e autolubrificanti, abbinato ad una ventola in alluminio stampato. Resistenza dotata di limitatore con PTC a riarmo manuale. Interruttore rotativo a 4 posizioni: 0 - 1000W - 2000W - SOLO VENTILATORE. Termostato ambiente a regolazione manuale con funzione antigelo che garantisce l'accensione automatica del termoventilatore quando la temperatura rilevata dell'ambiente scende al di sotto dei 5°C. Spia luminosa per la segnalazione dell'apparecchio funzionante. Cavo di alimentazione in PVC con spina Shuko. Maniglia posteriore per una più agevole movimentazione del prodotto. 4 piedini in gomma.
- Corrente assorbita max: 9A
- Frequenza: 50Hz
- Grado Protezione: IPX1
- Isolamento: II° classe
- Peso: 2,3kg
- Potenza assorbita max: 2000W
- Potenza Motore: 14W
- Tensione: 230V
- Potenza termica continua - Pmax,c: 2kW
- Potenza termica minima - Pmin: 1kW
- Potenza termica nominale - Pnom: 2kW

Termoventilatore - ARGOClima



UARG19107070211

Clicca il codice per acquistare



Termoventilatore - ARGOClima Serie DORI (ICE) - c/Resistenza Filo - 220...240Vca - 1000/2000W - 60m³ - Bianco Puro

- Termoventilatore con resistenza a filo dal design unico curato nei dettagli che arreda con originalità integrandosi in ogni ambiente.
- Tensione Alimentazione : 220...240Vac (1Ph - 50/60Hz)
- Potenza Minima Assorbita : 1000W - Modalità Riscaldamento : Eco
- Potenza Massima Assorbita : 2000W - Modalità Riscaldamento : Comfort
- Volume Riscaldabile : 60 m³
- Tipo Controllo : Elettronico Automatico
- Regolazione Temperatura : Termostato Manuale
- Modalità Funzionamento : Spento - Ventilazione Estiva - Riscaldamento Eco - Riscaldamento Comfort
- Regolazione Termostato e Selezione Modalità Funzionamento : Manopole Frontali
- Ventilazione Assiale
- Dispositivo Antisurriscaldamento
- Dispositivo Antiribaltamento
- Maniglia trasporto integrata posteriormente
- Colore : Bianco (Finitura Matt)
- Dimensioni : 225x265x130mm (BxHxP)
- Peso : 1,400Kg

VARIANTI PRODOTTO:

UARG191070212

Termoventilatore - ARGOClima Serie DORI (MINT) - c/Resistenza a Filo - 220...240Vca - 1000/2000W - 60m³ - Verde Menta

UARG191070213

Termoventilatore - ARGOClima Serie DORI (BERRY) - c/Resistenza a Filo - 220...240Vca - 1000/2000W - 60m³ - Rosso Ciliegia

UARG191070214

Termoventilatore - ARGOClima Serie DORI (NIGHT) - c/Resistenza a Filo - 220...240Vca - 1000/2000W - 60m³ - Blu Notte



Termoventilatori

Termoventilatore - VORTICE

GV VORTICE

VOR0000070602

Clicca il codice per acquistare



Termoventilatore - VORTICE Serie MICRORAPID (600-V0) - Parete - 230V - 300/600W - Grigio

- Termoventilatore miniaturizzato per installazione a parete.
- Pannelli frontale e posteriore, griglie superiori ed inferiori in acciaio verniciato con vernice antigraffio grigia.
- Fianchetti laterali e gruppo comandi in resina plastica autoestinguente V0 di colore grigio.
- Motoventilatore tangenziale.
- Resistenza corazzata con dissipatore del calore in alluminio con potenza: 300/600W.
- Protettore termico a ripristino manuale.
- Interruttori luminosi per accensione/spengimento e per scelta delle potenze elettriche.
- Termostato ambiente a regolazione manuale con funzione antigelo che garantisce l'accensione automatica del termoventilatore quando la temperatura rilevata dell'ambiente scende al di sotto dei 5°C.
- Collegabile ad un cronotermostato esterno.
- Sicurezza certificata IMQ.
- Tensione : 230V
- Potenza Assorbita Max : 600W
- Grado Protezione : IPX4
- Isolamento : Classe I
- Dimensioni : 433x258x109mm (LxHxP)
- Peso : 3kg

VARIANTI PRODOTTO:



VOR0000070612

Termoventilatore - VORTICE Serie MICRORAPID (1000-V0) - Parete - 230V - 500/1000W - Grigio



VOR0000070622

Termoventilatore - VORTICE Serie MICRORAPID (1500-V0) - Parete - 230V - 500/1000/1500W - Grigio



VOR0000070632

Termoventilatore - VORTICE Serie MICRORAPID (2000-V0) - Parete - 230V - 800/1200/2000W - Grigio



VOR0000070653

Termoventilatore - VORTICE Serie MICRORAPID (T 600-V0) - Parete - 230V - 300/600W - Timer - Grigio



VOR0000070661

Termoventilatore - VORTICE Serie MICRORAPID (T 1000-V0) - Parete - 230V - 500/1000W - Timer - Grigio



VOR0000070681

Termoventilatore - VORTICE Serie MICRORAPID (T 2000-V0) - Parete - 230V - 800/1200/2000W - Timer - Grigio

Termoventilatore - VORTICE

GV VORTICE

VOR0000070872

Clicca il codice per acquistare



Termoventilatore - VORTICE Serie MICROCOMFORT (T) - Parete - Funzione Scaldasalviette

- Termoventilatore/scaldasalviette elettrico per installazione a parete. Particolarmente adatto all'installazione in bagni residenziali, efficace con integrazione all'impianto primario.
- Involucro in resina plastica PC/ABS.
- Tasto per la connessione alla rete (di norma il prodotto è in stand-by, pronto per l'accensione) posto sul retro del prodotto.
- Pannello comandi con display LCD e tasti a sfioro.
- Telecomando IR per il controllo a distanza del prodotto, alimentato da una batteria al litio del tipo CR2032 3V.
- Elementi riscaldanti di tipo PTC.
- Griglia inferiore orientabile per meglio direzionare il flusso d'aria a seconda delle esigenze.
- Termostato per l'impostazione ed il mantenimento della temperatura ambiente desiderata.
- Staffa per l'installazione a parete dello scaldasalviette, appositamente progettata per agganciare/sganciare rapidamente il prodotto.
- Cavo di alimentazione, di lunghezza pari a 1,6 m, completo di spina shuko.